



Presentación

Los Downlight Circulares LED son diseñados para crear una iluminación eficiente y natural para el consumidor.

Solución ideal, bajo consumo de energía y alto rendimiento lumínico, además su tipo de luz que emite es suave y uniforme, siendo muy recomendable para los techos de pasillos, centros comerciales entre otros.

PROCEDENCIA



CERTIFICACIONES



CARACTERISTICAS



18 W

1550
lúmens

85
lm/W

15,000
horas

Luz
Blanca

RA80

02 años
Garantía

220-240
VAC

NO
DIMABLE

120°
Haz Lum.



> 04 años vida útil
(8 horas diarias)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Potencia	Flujo luminoso	Eficacia	Voltaje operación	Temperatura de color	Factor Potencia	Dimensiones
NV-LPS1-18WR	18W	1550 Lm	85 Lm/W	220-240Vac	6000K-6500K	≥ 0.50	Ø21.0 x 2.8 cm

APLICACIONES



Oficina



Residencia




Centro Comerciales




Pasillos

TIPOS DE INSTALACIÓN



Adosado

DIMENSIONES



COMPATIBLE con:

Kit de Emergencia
(código VL053B036CL)



FOTOMETRÍA

